

BIÇAKLI VANALAR L SERİSİ



MODEL

L SERİSİ

ÖLÇÜ

DN 50-2000

BASINÇ SINIFI

PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150

SICAKLIK DEĞERLERİ

90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E / METAL METALE

GÖVDE MALZEMESİ

GG 25 / GGG 50 / AISI 316 / Karbon Çelik / AISI 316 Tİ / Duplex

BIÇAK MALZEMESİ

AISI 304 / AISI 316

KUMANDA ŞEKİLLERİ

Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü

Redüktörlü (Gear Box)

UYGULAMA ALANLARI

Maden, Kağıt, Silo Uygulamaları, Kimya, Pompa İstasyonları, Gıda Tesisleri, Atık Su

ÖZELLİKLER

- * Çift yönlü sızdırmaz bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * İki parçadan oluşan kılavuzlu gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * Yarım ay şeklinde özel bıçak dizaynı.