

BIÇAKLI VANALAR GH SERİSİ



MODEL

GH SERİSİ

ÖLÇÜ

DN 80-900

BASINÇ SINIFI

PN 25 / PN40 / Class 300

SICAKLIK DEĞERLERİ

90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

NBR / E.P.D.M / VITON / NR (Natural Rubber)

GÖVDE MALZEMESİ

GGG 50 / AISI 316 / Karbon Çelik / AISI 316 Tİ / Duplex

BIÇAK MALZEMESİ AISI

304 / Duplex / Super Duplex

KUMANDA ŞEKİLLERİ

Manuel, Pnömatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü
Hidrolik Aktuatörlü, Redüktörlü (Gear Box)

UYGULAMA ALANLARI

Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri
Kimya, Atık su

ÖZELLİKLER

- * Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
- * Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
- * Bakım gerektirmez.