

BIÇAKLI VANALAR GA SERİSİ



MODEL

GA SERİSİ

ÖLÇÜ

DN 50-1500

BASINÇ SINIFI

PN 6 / PN 10 / PN 16 /PN 25 / Class 150 / JIS

SICAKLIK DEĞERLERİ

90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

NR (Natural Rubber)

GÖVDE MALZEMESİ

GGG 50 / AISI 316 / Karbon Çelik / AISI 316 TI Duplex

BIÇAK MALZEMESİ

AISI 304 / AISI 316

KUMANDA ŞEKİLLERİ

Manuel, Pnömatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü
Hidrolik Aktuatörlü, Redüktörlü (Gear Box)

UYGULAMA ALANLARI

Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri
Kimya

ÖZELLİKLER

- * Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
- * Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
- * Hat sonu uygulamalarında kullanılabilir.
- * Bakım gerektirmez.